

起伏式 手動単板



NSO-MA1f

パネル持ち運びなしの簡単設置!
周囲の美観と調和する埋設型。

- 防水間口** 1000~7000mm
(範囲に入らないものについては特別仕様にて対応致します。)
- 防水高さ** 300~1200mm
- 設置対象場所**
 - ・勾配のない場所
 - ・ピット掘削 W(本体+200)×H(400)×D(防水高さ+455)が可能であること

■一般仕様

主 要 部 材	ステンレス
床 面 仕 上 げ	SUS304チェッカープレート (石張り、タイル張り、防滑性シート張り等、特別意匠対応可能)
立 ち 上 げ 時 間	60秒程度
床 面 荷 重	普通自動車通行可能
人 力 補 助	ダンパーアシスト

■施工例



起伏式 手動二枚折



NSO-MA2f

ピット掘削247mm以下!
超薄型の省スペース防水板。

- 防水間口** 900~4000mm
(範囲に入らないものについては特別仕様にて対応致します。)
- 防水高さ** 500~1200mm
- 設置対象場所**
 - ・勾配のない場所
 - ・ピット掘削 W(本体+200)×H(247)×D(防水高さ/2+335)が可能であること

■一般仕様

主 要 部 材	ステンレス
床 面 仕 上 げ	SUS304チェッカープレート (石張り、タイル張り、防滑性シート張り等、特別意匠対応可能)
立 ち 上 げ 時 間	20秒程度
床 面 荷 重	普通自動車通行可能
人 力 補 助	スプリングアシスト

■施工例

